



KM 150/500 R D Classic

KM 150/500 R D Classic подметально-всасывающая машина с карманным фильтром с большой площадью фильтрующей поверхности, надежной цельнометаллической рамой, гидравлическим приводом на задние колеса, гибким прижимом щетки. Характеризуется простотой в эксплуатации.

1 Гидравлический привод на задние колеса

- Хорошая маневренность и управляемость даже в условиях ограниченного пространства.
- Работает даже на режущих поверхностях, не вызывая прокол шин.

2 Карманный фильтр с большой фильтрующей поверхностью и вибро-встряхиванием

- Большая площадь фильтра, предотвращающая пылеобразование
- Очистка с помощью вибро-мотора

3 Прочная стальная рама шасси с защитой от коррозии.

- Может использоваться в жестких рабочих условиях.
- Долговечная машина и комплектующие

4 Простота в обслуживании

- Простые и испытанные технические решения: гидравлический привод и электрооборудование вместо электроники.
- Простой доступ к обслуживаемым элементам

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



KM 150/500 R D Classic

■ Высокая рабочая скорость и скорость транспортировки

Технические характеристики

Артикул	1.186-134.0	
Штрих-код (EAN)	4054278047874	
Привод	4-х тактный дизельный двигатель / Yanmar	
Тип привода	кВ	15,8
Макс. производительность по площади	м²/ч	18000
Рабочая ширина	мм	1200
Рабочая ширина с 1 бок. щеткой	мм	1500
Рабочая ширина с 2 бок. щетками	мм	1800
Бункер для сбора мусора	л	500
Способность к преодолению подъема	%	18
Рабочая скорость	км/ч	12
Площадь фильтра	м²	10,5
Вес	кг	1400
Габариты (Д x Ш x В)	мм	2442 × 1570 × 1640

Комплектация

Карманный фильтр	■	Счетчик часов эксплуатации	■
Система ручной очистки фильтра	■	Функция подметания может быть отключена	■
Тяговый привод	гидравлический	Колеса (твердый каучук)	■
Регулируемая цилиндрическая щетка	■		
Рулевой механизм с усилителем	■		
Принцип ковша для мусора	■		
Ходовой привод - вперед	■		
Ходовой привод - назад	■		
Всасывание	■		
Гидравлическое высокое опорожнение контейнера	■		
Использование на улице	■		

■ Включено в комплект поставки

KM 150/500 R D Classic

1.186-134.0



		Артикул	№ для заказа (монтаж на заводе)	Длина / ширина				Описание	
Карманный фильтр									
	1	6.988-490.0							☒
Фильтрующий элемент зелено PES 3445/401-	2	6.988-704.0							☐
Стандартная цилиндрическая щетка									
Стандартная роликовая щетка	3	6.987-085.0		1194 мм	380 мм			С влагостойкой универсальной щетиной, долговечная, для любых поверхностей	☒

☒ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары

KM 150/500 R D Classic

1.186-134.0



		Артикул	№ для заказа (монтаж на заводе)					Описание	
Осветительное оборудование									
МК рабочее освещение KM 150/500 RD *Clas	1	2.852-082.0	2.852-082.7						☐
МК освещение улицы	2	2.852-151.7	2.852-151.7						☐

☒ Включено в комплект поставки
 ☐ Доступные аксессуары