



HD 10/16-4 Cage Ex

Аппарат высокого давления HD 10/16-4 Cage Ex во взрывозащищенном исполнении разработан специально для применения во взрывоопасных зонах.



1 Рама обработана защитным нанесением

- Прочная трубчатая металлическая рама
- Точки крепления крана

2 Взрывозащищенная конструкция

- Резиновые шины
- Температура поверхности ниже 200 ° C

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



HD 10/16-4 Cage Ex

- Взрывозащита II 2 G с ТЗ
- Насос с керамическими поршнями
- 4-полюсный электродвигатель с воздушным охлаждением

Технические характеристики

Артикул	1.353-904.0	
Штрих-код (EAN)	4054278157887	
Источник питания	~ / В / Гц	3 / 400 / 50
Производительность	л/ч	1000
Рабочее давление	бар / МПа	160 / 16
Макс. давление	бар / МПа	220 / 22
Макс. температура на входе	°С	50
Потребляемая мощность	кВ	5,5
Вес	кг	122,6
Габариты (Д x Ш x В)	мм	980 x 720 x 1100

Комплектация

Шланг высокого давления	м	10 / НД 8, 400 бар
Струйная трубка	мм	1050
Мощное сопло	■	
ANTI!Twist	-	
Отключение давления	■	
Стальная трубка высокого давления	■	
Servo Control	-	

■ Включено в комплект поставки

HD 10/16-4 Cage Ex 1.353-904.0



	Артикул						Описание
Пистолет	1 4.118-020.0						

■ Включено в комплект поставки