



HD 18/50-4 Cage Adv

HD 18/50-4 Cage Advanced - самый мощный мобильный аппарат сверхвысокого давления компактного класса с системой автоматического сброса давления. Максимальная гибкость, самый широкий спектр применения.





1 Клапан сброса давления

- Предохранительный клапан уменьшает давление в шланге, поэтому он остается гибким, когда пусковой пистолет закрыт.
- Предотвращает любые внезапные толчки для пользователя, так как давление медленно нарастает, когда вытягиваете пусковую пистолет.

2 Мобильность

- Большие колеса и оптимальное расположение центра тяжести обеспечивают аппарату высокую мобильность
- Практичный крюк позволяет легко перемещать аппарат краном

Технические характеристики и комплектация





HD 18/50-4 Cage Adv

- Автоматическая система регулирования давления
- Водяной насос подпора (опция)
- Защита от нехватки воды в стандартной комплектации

Технические характеристики					
Артикул		1.367-162.0			
Штрих-код (EAN)		4054278223353			
Рабочее давление	бар / МРа	500 / 50			
Производительность	л/ч	1800			
Макс. температура на входе	°C	max. 60			
Привод		Электромотор 400 В / 50 Гц			
Мощность двигателя	кВ	30			
Bec	КГ	317			
Габариты (Д х Ш х В)	ММ	747 × 1317 × 1093			

	-
М	20 / Для работы в тяжелых условиях
	Промышленный пистолет
ММ	700
	I

■ Включено в комплект поставки

HD 18/50-4 Cage Adv 1.367-162.0



















		1			1	1		_
		Артикул	Длина				Описание	
Шланги высокого давления					1			
	1	6.391-847.0						I
Соединительный шланг DN	2	6.391-846.0						Ī
10/62Мра/10м								L
	3	6.391-019.0						
Удлинители	1			_				Ļ
Ручной пистолет только для	4	4.775-824.0						ı
замены 175-270mm	_	6.025-301.0						H
МК приклад		2.639-251.0]
	0	2.005-201.0						Т.
Струйная трубка	7	4.760-679.0						l
	8							Г
□□□□□□□□□□□ 60 Mpa	0	7.700-003.0						
	9	4.760-675.0					1	
		4.760-677.0						[
	11	4.760-699.0						[
Мощные насадки				 _				1,
Веерное сопло	12	5.765-263.0						h
·		2.113-073.0						[
	14	2.113-075.0						[
	15	2.113-077.0						[
Точечное сопло 0046	16	5.765-264.0						[
	17	2.113-074.0						[
	18	2.113-076.0						[
	19	2.113-078.0						[
Дополнительные наборы			1					
МК насос предварительного	20	2.637-017.0						[
давления HD 18								l
Kupplungen und Verbinder								
	_	6.280-180.0						[
Муфта -2хМ22х1,5	22	4.403-004.0						[
Одноточечное роторное сопло								
Мощная роторная насадка F9	_	6.415-060.0						[
Ремонтный комплект к мощной	24	6.025-526.0						
роторной насадке F9		L						Ţ
Очистка труб	25	6.470-223.0				I		
Форсунка для чистки труб	26	6.025-527.0					-	\vdash
Форсунка для чистки труо стандарт 1800//	20	0.025-527.0						[
Форсунка для чистки труб 1800l/h	27	6.025-528.0						[
	_	6.392-401.0						[
	29							[
	30	6.392-403.0					1	[
Форсунка для чистки труб ротор	31	6.025-529.0						[
1800l/h								1

HD 18/50-4 Cage Adv 1.367-162.0













		1		1	1		
		Артикул	Длина			Описание	
Очистка поверхностей			•	'			
FRI 50 Me 50 MPa	32	2.643-577.0					
Фильерный комплект 030 FRI 50 Ме	33	6.415-059.0					
Абразивно-струйное приспособ.	ление)					
Адаптер к устройству для абразивной обработки	34	5.401-325.0				M 20 x 1 (внутр. рез.) – 9/16" UNF (нар. рез.).	
Абразивный излучатель HD 18/50	35	9.917-716.0					
Сопло реактивного двигателя	36	6.025-346.0					
	37	9.886-552.0					
	38	9.886-538.0					
Всасывающая абразивная трубка Niro	39	6.025-258.0				Для подачи абразивного материала	
Абразивный шланг 15 м с возможностью заземления	40	6.025-308.0				Шланг для подачи абразивного материала	
	41	6.025-257.0					
	42	6.025-309.0					
	43	6.025-310.0					
Многоточечное роторное сопло							
Сопловая головка TD06	44	9.886-875.0					
Скручивающееся сопло							
Точечное сопло резьбовое F21, сапфир	45	6.025-222.0					

[■] Включено в комплект поставки

□ Доступные аксессуары