BP 3 Home & Garden

Прочный и высокопроизводительный насос BP 3 Home&Garden является идеальным решением для орошения сада или для хозяйственно-питьевого водоснабжения дома.

1 Легок в использовании в доме и в саду

- Надежное снабжение воды для дома и постоянное давления для полива сада

2 Безопасный и долговечный

- С предварительным фильтром, обратным клапаном и защитой от сухого хода

3 Автоматическое включение / выключение

- Насос включается и выключается автоматически как установлено режимом.

4 Оптимальное всасывание

- Качественный насос поднимает воду с глубины 8 м, к примеру, из цистерны.

BP 3 Home & Garden, 1.645-353.0, 2019-03-29

Технические характеристики и комплектация

BP 3 Home & Garden

- Идеально подходит для дома и сада
- Удлиненный срок службы

Технические характеристики

№ для заказа		1.645-353.0
Штрих-код (EAN)		4039784697744
Макс. мощность двигателя	Вт	800
Макс. производительность	л/ч	< 3300
Макс. высота подачи / давление	м / бар	40 / 4
Высота всасывания	м	8
Температура подачи, макс.	°C	35
Вес без аксессуаров	кг	10,19
Габариты (Д x Ш x В)	мм	230 × 540 × 373
Соединительная резьба		G1
Соединительный шнур H07RN-F	м	1,85
Напряжение	В	230–240
Частота	Гц	50

Комплектация

Оптимизированный соединительный патрубок	■	Использование резины для снижения уровня шума	■
Защита от недостатка воды	■		
Большая горловина	■		
Соединительный адаптер G1 для насосов	■		
Комфортное включение ногой	■		
Автоматическая функция Старт/Стоп	■		
Входной фильтр и обратный клапан	■		
Эргономичная ручка для переноски	■		
Отсек для хранения кабеля	■		
Дисплей для отслеживания ошибок	■		
Два выхода для воды	■		

■ Включено в комплект поставки

BP 3 Home & Garden
1.645-353.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6

7

8

9–10

11

12

13

14

15

		Артикул						Описание	
Соединители									
Адаптер для насосов, G1	1	6.997-473.0						Для присоединения насосов с внутренней резьбой к водопроводным линиям. 1" – 1“	■
2-канальный адаптер для насосов с резьбой G1	2	6.997-474.0						Для присоединения насосов с внутренней резьбой к водопроводным линиям. Позволяет использовать один или оба выходных штуцера и отводить линии в разных направлениях (обе вбок или одну вбок и одну вверх). 1" – 1“	■
Соединительный элемент для насосов, с обратным клапаном, малый	3	6.997-359.0						Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	□
Комплект Premium для подключения шлангов 3/4, Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP	4	6.997-340.0						Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP.	□
NOCH NICHT GEPFLEGT ---------- ------ >	5	2.997-113.0							□
	6	2.997-115.0							□
Трубная муфта	7	2.997-116.0							□
NOCH NICHT GEPFLEGT ---------- ------ >	8	2.997-120.0							□
Всасывающий шланг									
Всасывающий шланг 3/4" (реализуется метражом)	9	6.997-347.0						Вакуумно-стойкий спиральный шланг, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины.	□
Всасывающий шланг 1" (реализуется метражом)	10	6.997-346.0							□
Всасывающий комплект для насосов (3,5 м)	11	6.997-350.0						Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	□
Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4	12	6.997-349.0						Комплект: Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4 внутренняя резьба	□
Всасывающий шланг для насосов 0,5м, 3/4", G1".	13	6.997-360.0						Всасывающий шланг 0,5м, 3/4", внутренняя резьба G1", для гибкого соединия насоса с трубопроводом	□
Suction kit, 3.5 m	14	2.997-110.0							□
NOCH NICHT GEPFLEGT ---------- ------ >	15	2.997-111.0							□
1.5 m suction kit for 1" (25 mm) pipelines	16	2.997-112.0							□
Фильтр									
Входной фильтр с обратным клапаном 3/4"	17	6.997-345.0						Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом.	□
Входной фильтр с обратным клапаном 1"	18	6.997-342.0							□
Входной фильтр с обратным клапаном 3/4" и 1"	19	6.997-341.0							□
Входной фильтр для насосов, до 3000 л/ч	20	6.997-343.0						Фильтр для установки на входе любых распространенных насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи.	□
Входной фильтр для насосов, до 6000 л/ч	21	6.997-344.0						Фильтр для установки на входе любых распространенных насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

BP 3 Home & Garden
1.645-353.0

22

23

24

25

		Артикул						Описание	
NOCH NICHT GEPFLEGT ----------	22	2.997-210.0							□
------ >	23	2.997-211.0							□
Другое									
Компенсационный шланг: НОВИНКА	24	6.997-417.0						Соединительный шланг для стационарных трубопроводных систем. Эластичный внутренний шланг из силикона компенсирует падение давления в корпусе. Это приводит к уменьшению вибраций и значительному снижению уровня шума. Кроме того, внутреннее расширение шланга препятствует самопроизвольному включению / выключению насоса. С резьбой G1 с обоих концов. Длина: 1,0 м Диаметр: 3/4"	□
Напорный патрубок набор 1,5m für Rohrlei	25	2.997-125.0							□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары