




SP 2 Flat

Дренажный насос SP 2 Flat - это компактный насос начального класса для выкачки чистой воды. Перекачивает до 6000 л/ч и собирает воду аж до уровня 1 мм, оставляя поверхность практически сухой.



1 Керамическое торцевое уплотнение

- Для долгого срока службы

3 Система быстрого подключения Quick Connect

- Резьба для быстрого и несложного подключения 1 1/4 „шланга к насосу

2 Поплавковый выключатель

- Автоматическое включение / выключение насоса в зависимости от уровня воды предотвращает работу на сухом ходу

4 Складные ножки

- Переключение с нормального функционирования с большой мощностью на режим осушки до уровня воды 1 мм

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



SP 2 Flat

Технические характеристики

№ для заказа		1.645-501.0
Штрих-код (EAN)		4054278059402
Макс. мощность двигателя	Вт	250
Макс. производительность	л/ч	< 6000
Макс. высота подачи / давление	м / бар	5 / 0,5
Макс. глубина погружения	м	7
Мин. остаточный уровень воды	мм	1
Макс. размер твердых частиц	мм	5
Температура подачи, макс.	°C	35
Вес без аксессуаров	кг	3,81
Габариты (Д x Ш x В)	мм	227 x 240 x 262
Соединительная резьба		G1
Длина кабеля	м	H05RN-F / 10

Комплектация

Удобная ручка для переноски	■
Соединительный элемент для шланга	1 1/4"
Quick Connect для быстрого и удобного подключения шланга	■
Переключение между ручной / автоматической операциями	Фиксация поплавкового выключателя
Переключения на режим осушки до 1 мм	■
Поплавковый выключатель	■
Керамическое торцевое уплотнение	■

■ Включено в комплект поставки

SP 2 Flat 1.645-501.0

KÄRCHER


		Артикул						Описание	
Всасывающий шланг									
Всасывающий шланг 3/4" (реализуется метражом)	1	6.997-347.0						Вакуумно-стойкий спиральный шланг, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины.	☐
Всасывающий шланг 1" (реализуется метражом)	2	6.997-346.0							☐
Фильтр									
	3	2.997-201.0							☐
Соединители									
Соединительный элемент для насосов, с обратным клапаном, малый	4	6.997-359.0						Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	☐
Другое									
	5	2.997-100.0							☐
Шланги									
Шланг PrimoFlex plus 3/4 - 25м	6	2.645-148.0						Шланг PrimoFlex plus 3/4, 25м, рабочее давление до 35бар. При интенсивном использовании с высокими нагрузками по давлению шланг прослужит не менее 15 лет. Высококачественный 3-слойный садовый шланг с особо прочной, усиленной инновационными желтыми нитями Kevlar® от DuPont™ армирующей оплеткой. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	☐
Шланг PrimoFlex 3/4 - 25м	7	2.645-142.0						Шланг PrimoFlex 3/4, 25м, рабочее давление до 20бар. Удобный 3-слойный садовый шланг, который при обычном повседневном использовании в саду прослужит не менее 12 лет. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	☐
Шланг PrimoFlex 1 м	8	2.645-247.0						Шланг PrimoFlex® диаметром 1" доступен к покупке пометрово - для удобного выбора подходящей именно вам длины (макс. 50 м). Очень устойчив к давлению, усилен армированным плетением. Не содержит вредных для здоровья веществ.	☐

☐ Доступные аксессуары