SP 5 Dual

Универсальный погружной насос SP 5 Dual - это решение «2 в 1»: откачка грязной воды с частицами размером до 20 мм и откачка со дна до уровня 1 мм.



1 Керамическое торцевое уплотнение

- Для долгого срока службы

2 Функция 2-в-1

- Для грязной воды и откачки со дна до уровня 1 мм.
- Переключение режимов производится очень легко.

3 Регулируемый по высоте поплавковый выключатель

- Увеличивает гибкость при настройке включения и выключения точки забора воды и предотвращает сухой ход.

4 Система быстрого подключения Quick Connect

- Резьба для быстрого и несложного подключения 1 1/4 „шланга к насосу

SP 5 Dual, 1.645-580.0, 2019-03-29

Технические характеристики и комплектация

		SP 5 Dual
Технические характеристики		
Артикул		1.645-580.0
Штрих-код (EAN)		4054278304915
Макс. мощность двигателя	**Вт**	500
Макс. производительность	**л/ч**	< 9500
Макс. высота подачи / давление	**м / бар**	7 / 0,7
Макс. глубина погружения	**м**	7
Макс. размер твердых частиц	**мм**	20
Остаточная высота воды	**мм**	1
Температура подачи, макс.	**°C**	35
Вес без аксессуаров	**кг**	4,85
Габариты (Д x Ш x В)	**мм**	237 × 241 × 279
Соединительная резьба		G1
Длина кабеля	**м**	H05RN-F / 10

Комплектация	
Удобная ручка для переноски	■
Соединительный элемент для шланга	1 1/4"
Quick Connect для быстрого и удобного подключения шланга	■
Переключение между ручной / автоматической операциями	Фиксация поплавкового выключателя
Функция 2 в 1	■
Регулируемый по высоте поплавковый выключатель	■
Керамическое торцевое уплотнение	■

■ **Включено в комплект поставки**

SP 5 Dual
1.645-580.0

1

2

3

4

5

		Артикул						Описание	
Соединители									
Соединительный элемент для насосов, с обратным клапаном, малый	1	6.997-359.0						Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	☐
Другое									
	2	2.997-100.0							☐
Шланги									
Шланг PrimoFlex plus 3/4 - 25м	3	2.645-148.0						Шланг PrimoFlex plus 3/4, 25м, рабочие давление до 35бар. При интенсивном использовании с высокими нагрузками по давлению шланг прослужит не менее 15 лет. Высококачественный 3-слойный садовый шланг с особо прочной, усиленной инновационными желтыми нитями Kevlar® от DuPontTM армирующей оплеткой. Не содержит вредных веществ , фталатов и вторичного сырья	☐
Шланг PrimoFlex 3/4 - 25м	4	2.645-142.0						Шланг PrimoFlex 3/4, 25м, рабочие давление до 20бар. Удобный 3-слойный садовый шланг, который при обычном повседневном использовании в саду прослужит не менее 12 лет. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	☐
Шланг PrimoFlex 1 м	5	2.645-247.0						Шланг PrimoFlex® диаметром 1" доступен к покупке пометрово - для удобного выбора подходящей именно вам длинны (макс. 50 м). Очень устойчив к давлению, усилен армированным плетением. Не содержит вредных для здоровья веществ.	☐

☐ Доступные аксессуары