



## NT 75/2 Ap Me Tc

Пылесос NT 75/2 Ap Me Tc предназначен для сложных условий промышленной уборки. Две мощные турбины, большой мусоросборник, запатентованная система фильтрации и полуавтоматическая система очистки фильтра обеспечивают продолжительную работу со стабильно высокой силой всасывания.




### 1 Панель для укладки мелких предметов

- Большая панель на корпусе позволяет укладывать инструменты и принадлежности, чтобы всегда иметь их под рукой



### 2 Встроенный сливной шланг

- Удобно расположенный сливной шланг обеспечивает легкий слив собранной жидкости



### 3 Полуавтоматическая система очистки фильтра ApClean

- Очистка фильтра сокращает простои в работе
- Гарантируется оптимальная сила всасывания для эффективной уборки



### 4 Фиксаторы для шланга и колена

- Закрепление всасывающего шланга и колена упрощает хранение и транспортировку аппарата

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**



## NT 75/2 Ap Me Tc

- Полуавтоматическая система очистки фильтра
- Откидное шасси
- Плоский складчатый фильтр (категория пыли M)

### Технические характеристики

|                             |                          |                 |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------|
| Артикул                     | 1.667-292.0              |                 |
| Штрих-код (EAN)             | 4039784727298            |                 |
| Расход воздуха              | л/с                      | 2 x 74          |
| Разрежение воздуха          | мбар / кПа               | 254 / 25,4      |
| Емкость контейнера          | л                        | 75              |
| Макс. потребляемая мощность | Вт                       | max. 2760       |
| Номинальная ширина          | ID 40                    |                 |
| Длина кабеля                | м                        | 10              |
| Уровень звуковой мощности   | дБ(А)                    | 73              |
| Материал бака               | Высококачественная сталь |                 |
| Количество турбин           | 2                        |                 |
| Частота                     | Гц                       | 50–60           |
| Напряжение                  | В                        | 220–240         |
| Вес                         | кг                       | 26              |
| Габариты (Д x Ш x В)        | мм                       | 700 x 505 x 995 |

### Комплектация

|  |          |                  |                                     |  |
|--|----------|------------------|-------------------------------------|--|
| Всасывающий шланг  | м        | 4                | Колено                              | ■  |
|  | шт. / м  | 2 x 0,5 / металл | Очистка фильтра                     | Полуавтоматическая система очистки фильтра ApClean |
| Фильтр-мешок   | Бумажный |                  | Прочный корпус                      | ■  |
| Напольная насадка для влажной и сухой уборки                                     | мм       | 360              | Ручка для перемещения               | ■  |
| Щелевая насадка  | ■        |                  | Степень защиты                      | II   |
| Сливной шланг (маслостойкий)   | ■        |                  | Поворотный ролик с тормозом         | ■  |
| Автоматический отключатель при достижении макс. уровня заполнения мусоросборника | ■        |                  | Необслуживаемые всасывающие турбины | шт. 2  |
| Система фильтрации Eco   | ■        |                  |                                     |  |
| Мусоросборник из нержавеющей стали   | ■        |                  |                                     |  |
| Плоский складчатый фильтр  | Бумажный |                  |                                     |  |

■ Включено в комплект поставки

# NT 75/2 Ap Me Tc 1.667-292.0

**KÄRCHER**



|  | Артикул        | Количество | Длина | Ширина | Описание  |   |
|--|----------------|------------|-------|--------|---|---|
| <b>Плоский складчатый фильтр (бумажный)</b>                      |                |            |       |        |   |   |
| Плоский складчатый фильтр  | 1 6.904-283.0  | 1 шт.      |       |        | Бумажный, испытан по категории М. (Подходит также к NT 65/2 Eco / опция для NT 75/2 Eco Tc.)  | ■ |
| <b>Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)</b>                       |                |            |       |        |   |   |
| Фильтр-мешки NT 65/2 ECO, 5 шт.                                  | 2 6.904-285.0  | 5 шт.      |       |        | Испытаны по категории М, 3-слойные, с упрочненным наружным слоем.   | ■ |
| <b>Пластмассовое колено</b>                                      |                |            |       |        |   |   |
| Пластмассовое колено, C-DN 40                                    | 3 5.031-904.0  | 1 шт.      | ID 40 |        | Пластмассовое, с фиксацией защелкой, C-40   | ■ |
| Пластмассовое колено, C-DN 35                                    | 4 5.031-718.0  | 1 шт.      | ID 35 |        | Пластмассовое, с фиксацией защелкой, C 35.  | □ |
| <b>Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)</b>        |                |            |       |        |   |   |
| Насадка для пола DN40-370  | 6 6.903-018.0  | 1 шт.      | ID 40 | 370 мм | Универсальная алюминиевая насадка с 370 мм рабочей шириной. С регулируемыми по высоте боковыми роликами, щеточной полосой (6.903-064.0) и маслястойкой уплотнительной полосой (6.903-081.0). Только для пылесосов NT .                    | □ |
| <b>Щелевая насадка</b>   |                |            |       |        |   |   |
| Щелевая насадка DN40   | 7 6.903-033.0  | 1 шт.      | ID 40 | 290 мм | Пластиковая щелевая насадка (DN 40) для удаления пыли в щелях и углах. Длина: 290 мм.   | ■ |
| Щелевая насадка DN35   | 8 6.900-385.0  | 1 шт.      | ID 35 | 210 мм | Пластиковая щелевая насадка (DN 35) для удаления пыли в щелях и углах. Длина: 210 мм.   | □ |
| <b>Металлические удлинительные трубки</b>                        |                |            |       |        |   |   |
| Удлинительная трубка, DN 40                                      | 9 6.900-275.0  | 1 шт.      | ID 40 | 0,55 м | Всасывающая трубка из хромированного металла (DN 40, 0,5 м), стандартная практически для всех двухмоторных промышленных пылесосов или необязательная для промышленных одномоторных NT пылесосов с подключением всасывающего шланга DN 40. | ■ |
| Удлинительная трубка DN35  | 10 6.900-514.0 | 1 шт.      | ID 35 | 0,5 м  | Всасывающая трубка из хромированного металла (DN 35, 1x0.5 м), стандартная, для практически всех одномоторных промышленных пылесосов NT.  | □ |
| <b>Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)</b>         |                |            |       |        |   |   |
| Всасывающий шланг C 40   | 11 6.906-321.0 | 1 шт.      | 40    | 4 м    | 4 м всасывающий шланг без изгиба и адаптер со штуцером и C 40 . В сочетании с C-DN 40 коленом, C 40 соединительным шлангом или C 40 адаптером   | ■ |
|  | 12 6.906-279.0 | 1 шт.      | 40    | 10 м   | 10 м стандартного всасывающего шланга без изгиба и адаптер с резьбой на конце и соединением C 40 с клип-системой для подключения аксессуаров.   | □ |
| <b>Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)</b> |                |            |       |        |   |   |
| Всасывающий шланг C DN 40, в сборе                               | 13 4.440-678.0 | 1 шт.      | ID 40 | 4 м    | Неэлектропроводящий всасывающий шланг 4 м с коленом, C-DN 40 муфтой для подключение аксессуаров. Без модуля.  | ■ |
| Всасывающий шланг C DN 40, в сборе                               | 14 4.440-679.0 | 1 шт.      | ID 40 | 4 м    | 4 м неэлектропроводный всасывающий шланг с коленом (с соединением DN 40) и модулем (4.060-474.0), на конце соединение C 35 с клип-системой для подключения аксессуаров. Подходит для всех NT 65/2 и NT 72/2.                              | □ |
| <b>Плоский складчатый фильтр (из полиэфирного шелка)</b>         |                |            |       |        |   |   |
| Плоский складчатый фильтр (из полиэфирного шелка)                | 15 6.904-284.0 | 1 шт.      |       |        | Из стойкого к гниению холста, испытания по категории BIA-C, категория пыли M (опция для NT 65/2 Eco / Me)   | □ |
| <b>Плоский складчатый фильтр (PTFE)</b>                          |                |            |       |        |   |   |
|  | 16 6.907-449.0 | 1 шт.      |       |        |   | □ |

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

# NT 75/2 Ap Me Tc 1.667-292.0

**KÄRCHER**


|   |    | Артикул     | Количество | Длина | Ширина | Описание  |                          |
|---|----|-------------|------------|-------|--------|---|--------------------------|
| <b>Мембранный / матерчатый фильтр</b>   |    |             |            |       |        |   |                          |
| Мембранный / матерчатый фильтр для NT   | 17 | 6.904-282.0 | 1 шт.      |       |        | Тканевый фильтр. Испытан по категории ВІА-С -, стирка при температуре до 40 ° С, металлические волокна для заземления. Подходит практически для всех промышленных двухмоторных NT пылесосов. Непригоден для сбора пыли категории Н. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки</b>              |    |             |            |       |        |   |                          |
| Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки NT65/2 - 72/2 5 шт. | 18 | 6.904-252.0 | 5 шт.      |       |        | Прочный на разрыв специальный фильтр-мешок для для пыли класса L . Для сбора мусора, который острый, тяжелый или влажный и может повредить фильтру по сравнению со стандартным бумажным фильтр-мешком.                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Насадка для автомобиля</b>   |    |             |            |       |        |   |                          |
| Насадка для автомобиля  | 19 | 6.900-952.0 | 1 шт.      | ID 40 | 90 мм  | Угловая, плоская, пластиковая автомобильная насадка для пылесоса около 90 мм шириной. Только для пылесосов NT .   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Удлинительные трубки из высококачественной стали</b>                       |    |             |            |       |        |   |                          |
| Всасывающая трубка, DN 40   | 20 | 6.902-081.0 | 1 шт.      | ID 40 | 0,5 м  | Всасывающая трубка из нержавеющей стали (соединение DN 40, 0,5 м) подходит только для пылесосов NT.   | <input type="checkbox"/> |
| Удлинительная трубка, DN 35   | 21 | 6.902-154.0 | 1 шт.      | ID 35 | 0,5 м  | Главным образом для сбора жидкостей или веществ, провоцирующих коррозию.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ремонтный комплект</b>   |    |             |            |       |        |   |                          |
| Ремонтный комплект, C 40  | 22 | 2.639-873.0 | 1 шт.      | ID 40 |        | Ремонтный комплект (C40) включает в себя адаптеры с резьбой для шланга (без адаптера) для промышленных пылесосов NT с клип-системой для подключения аксессуаров и / или шланга.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Всасывающий шланг (без соединительных деталей)</b>                         |    |             |            |       |        |   |                          |
| Всасывающий шланг, пластмассовый  | 23 | 6.389-839.0 |            |       |        |   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Всасывающий шланг в сборе</b>  |    |             |            |       |        |   |                          |
| Всасывающий шланг DN 40, в сборе  | 24 | 4.440-263.0 | 1 шт.      | ID 40 | 4 м    | Неэлектропроводный 4 м стандартный всасывающий шланг с соединением DN 40 на конце и соединением DN 40 на аксессуарах.   | <input type="checkbox"/> |
|   | 25 | 4.440-463.0 | 1 шт.      | ID 40 | 10 м   | Неэлектропроводный 10 м стандартный всасывающий шланг с соединением DN 40 на конце и соединением DN 40 на аксессуарах.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Сужающий адаптер (трубка -&gt; насадка)</b>                                |    |             |            |       |        |   |                          |
| Сужающий адаптер (трубка -> насадка)  | 26 | 6.902-017.0 | 1 шт.      | ID 40 |        | Редуктор для аксессуаров. Идеально подходит для аксессуаров с соединением DN 35 в сочетании с аксессуарами с соединением DN 40 от промышленного пылесоса NT (например, всасывающая трубка).   | <input type="checkbox"/> |
|   | 27 | 6.902-072.0 | 1 шт.      | ID 35 |        | Редуктор с внутренним коннектором DN 32. Идеально подходит для аксессуаров для промышленных пылесосов NT в сочетании с мощными средствами.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Другое</b>   |    |             |            |       |        |   |                          |
| CS 40 Me  | 28 | 2.863-026.0 | 1 шт.      |       |        | Пресепаратор циклонного типа CS 40 Me для пылесосов влажной и сухой уборки NT - это высокоэффективный аксессуар для уборки мелкой пыли на строительных площадках и в промышленности   | <input type="checkbox"/> |

■ Включено в комплект поставки    □ Доступные аксессуары