NT 30/1 Tact Te M

NT 30/1 Tact Te M безопасно и надежно удаляет взвешенные частицы пыли класса M, которые часто присутствуют на строительных площадках. Компактный пылесос для сухой и влажной уборки с 30-литровым контейнером.

1 Полностью автоматическая очистка фильтра

- Управляемая датчиками электроника для оптимальной эффективности очистки фильтра и, следовательно, максимальной мощности всасывания.

2 Подтверждённая эффективность фильтрации 99,9%

- Удаление почти всей мелкой пыли делает рабочие места чистыми и безопасными.

3 Полная антистатическая система с электропроводящими принадлежностями

- Эффективная защита от поражения электрическим током благодаря антистатической зарядке.

4 Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами

- В стандартной комплектации пылесосов серии Te включена электрическая розетка, функция автозапуска и антистатики

NT 30/1 Tact Te M, 1.148-235.0, 2019-08-02

Технические характеристики и комплектация

NT 30/1 Tact Te M

- Полная антистатическая система, включая проводящие аксессуары
- Розетка с автоматическим запуском электроинструмента
- Фильтрация охлаждающего воздуха

Технические характеристики

Артикул		1.148-235.0
Штрих-код (EAN)		4054278048215
Расход воздуха	**л/с**	74
Разрежение воздуха	**мбар / кПа**	254 / 25,4
Емкость контейнера	**л**	30
Макс. потребляемая мощность	**Вт**	1380
Номинальная ширина		35
Уровень звуковой мощности	**дБ(А)**	69
Вес	**кг**	14,2
Габариты (Д x Ш x В)	**мм**	560 × 370 × 580

Комплектация

Всасывающий шланг	**м**	4	**Поворотный ролик с тормозом**	■
	шт. / м	2 × 0,5 / Высококачественная сталь	**Очистка фильтра**	Система очистки фильтра Tact
Фильтр-мешок		Из нетканого материала (флис)	**Категория пыли**	M
Напольная насадка для влажной и сухой уборки	**мм**	360		
Щелевая насадка		■		
Муфта для присоединения электроинструментов		■		
Автоматический переключатель для работы с электроинструментами		■		
Антистатическая система		■		
Плоский складчатый фильтр		из полиэфирного шелка PES		
Прочный корпус		■		
Степень защиты		I		

■ **Включено в комплект поставки**

NT 30/1 Tact Te M
1.148-235.0

KÄRCHER

1

2

4


5

7

8

10–11

12

13

14

15

16

19

22

		Артикул	Количество		Длина	Ширина		Описание	
Пластмассовое колено									
Изогнутый переходник комплектный упакова	1	2.889-168.0	1 шт.	ID 35					■
Изогнутый переходник упакованный NW35 2K	2	2.889-170.0	1 шт.	ID 35					□
Изогнутый переходник упакованный NW40 1K	3	2.889-171.0	1 шт.	ID 40					□
Изогнутый переходник проводящий электрич	4	2.889-172.0	1 шт.	ID 40					□
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)									
Форсунка для пола упакованный NW35 360mm	5	2.889-152.0	1 шт.	ID 35		360 мм			■
Форсунка для пола антрацит упакованный N	6	2.889-173.0	1 шт.	ID 35		300 мм			□
	7	2.889-174.0							□
Щелевая насадка									
Насадка для щелей влажный и сухой упаков	8	2.889-159.0	1 шт.	ID 35	225 мм				■
	9	2.889-160.0	1 шт.	ID 40	225 мм				□
Удлинительные трубки из высококачественной стали									
Набор всасывающая трубка, высококачестве	10	2.889-192.0	1 шт.	ID 35	550 мм				■
	11	2.889-194.0	1 шт.	ID 40	550 мм				□
Всасывающая трубка, DN 40	12	6.902-081.0	1 шт.	ID 40	0,5 м			Всасывающая трубка из нержавеющей стали (соединение DN 40, 0,5 м) подходит только для пылесосов NT.	□
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)									
Шланг проводящий электричество упакованн	13	2.889-137.0	1 шт.	ID 35	4 м				■
Шланг упакованный NW35 2.5m	14	2.889-133.0	1 шт.	ID 35	2,5 м				□
Шланг упакованный NW35 4.0m	15	2.889-135.0	1 шт.	ID 35	4 м				□
Шланг проводящий электричество упакованн	16	2.889-136.0	1 шт.	ID 35	2,5 м				□
Шланг упакованный NW40 4m	17	2.889-138.0	1 шт.	ID 40	4 м				□
Шланг упакованный NW35 2.5m	18	2.889-139.0	1 шт.	ID 40	2,5 м				□
Шланг маслостойкий упакованный NW40 4m	19	2.889-140.0	1 шт.	ID 40	4 м				□
Шланг проводящий электричество упакованн	20	2.889-141.0	1 шт.	ID 40	4 м				□
	21	2.889-142.0	1 шт.	ID 40	2,5 м				□
Шланг упакованный NW35 2.0m	22	2.889-161.0	1 шт.	ID 35	2 м				□
Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)									
Муфта проводящий электричество упакованн	23	2.889-151.0	1 шт.	ID 35					■
Плоский складчатый фильтр (из полиэфирного шелка)									
Плоский складчатый фильтр упакованный PE	24	6.907-662.0	1 шт.						■
Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации									
Мешок для отходов 10-частичное PE	25	2.889-231.0	10 шт.						■
	26	2.889-158.0	10 шт.						□
Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)									
Пакеты для фильтра из нетканого материал	27	2.889-154.0	5 шт.						■

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

NT 30/1 Tact Te M
1.148-235.0

31

32

33

35

		Артикул	Количество		Длина	Ширина		Описание	
Металлические удлинительные трубки									
Набор всасывающая трубка, хромированный	28	2.889-191.0	1 шт.	ID 35	550 мм				☐
Ремонтный комплект									
Ремонтный набор NW35	29	2.889-149.0	1 шт.	ID 35					☐
Ремонтный набор NW40	30	2.889-150.0	1 шт.	ID 40					☐
Плоский складчатый фильтр (PTFE)									
	31	6.907-455.0	1 шт.						☐
Насадка для автомобиля									
Насадка для автомобиля DN35	32	6.906-108.0	1 шт.	ID 35		90 мм		Угловая, плоская, пластиковая насадка для автомобиля, около 90 мм шириной.	☐
Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)									
Удлинительный шланг упакованный NW35 2.5	33	2.889-145.0	1 шт.	ID 35	2,5 м				☐
Удлинительный шланг упакованный NW40 2.5	34	2.889-146.0	1 шт.	ID 40	2,5 м				☐
Другое									
Инструмент для сбора буровой пыли	35	2.679-000.0	1 шт.						☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары