



## IVC 60/30 Tact² Longopac \*EU



1 Автоматическая система очистки фильтра Tact²

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**

## IVC 60/30 Tact<sup>2</sup> Longopac \*EU

■ Антистатическое оснащение

### Технические характеристики


Артикул		1.576-115.0
Штрих-код (EAN)		4054278224442
Источник питания	~ / В / Гц	3 / 400 / 50
Расход воздуха	л/с / м³/ч	68 / 244,8
Разрежение воздуха	мбар / кПа	286 / 28,6
Емкость контейнера	л	60
Потребляемая мощность	кВ	3
Площадь фильтра	м²	1,9
ID конектор		ID 70
ID аксессуары		ID 50 / ID 40
Уровень звуковой мощности	дБ(А)	77
Вес	кг	108
Габариты (Д x Ш x В)	мм	970 x 690 x 1240

### Комплектация

Аксессуары, включенные в комплект поставки аппарата	нет
---	-----

# IVC 60/30 Tact<sup>2</sup> Longopac \*EU 1.576-115.0

**KÄRCHER**



		Артикул	Количество	Длина	Ширина	Описание	
<b>Плоский складчатый фильтр (бумажный)</b>							
Плоский складчатый фильтр (бумажный)	1	6.907-276.0	1 шт.			Плоский складчатый фильтр для пыли класса М, с нано-бумажным покрытием. Стандартный фильтр для всех NT 65/2 Tact <sup>2</sup> и NT 75/2 Tact <sup>2</sup> Me моделей.	<input type="checkbox"/>
<b>Плоский складчатый фильтр (PTFE)</b>							
	2	6.907-449.0	1 шт.				<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары