NT 80/1 B1 M

Безопасный пылесос NT 80/1 B1 M позволяет избежать риска возможного взрыва пыли. Горючие пыли и вредная пыль класса M должны быть отсосаны немедленно из-за риска накопления.Для отсасывания такой пыли необходимо применять пылесос, имеющий систему безопасности B1, такой как NT 80/1 B1 M (Европейская директива 94/9 EC (ATTEX)).

1 Безопасность превыше всего

- NT 80/1 B1 MS автоматически контролирует уровень воды и может работать только при условии достаточного уровня воды

2 Зона 22 + класс пыли M

- Для взрывоопасной пыли, пыли класса M в зоне 22

Технические характеристики и комплектация

NT 80/1 B1 M

- Антистатическая система
- Мусоросборник из нержавеющей стали
- Индикатор состояния фильтра

Технические характеристики

Артикул		1.667-266.0
Штрих-код (EAN)		4039784725348
Расход воздуха	**л/с**	56
Разрежение воздуха	**мбар / кПа**	235 / 23,5
Емкость контейнера	**л**	80
Макс. потребляемая мощность	**Вт**	max. 1380
Номинальная ширина		40
Длина кабеля	**м**	10
Уровень звуковой мощности	**дБ(А)**	70
Вес	**кг**	29,5
Габариты (Д x Ш x В)	**мм**	660 × 520 × 1078

Комплектация

Всасывающий шланг	**м**	4	**Поворотный ролик с тормозом**	■
	шт. / м	1 × 1 / металл	**Категория пыли**	M
Фильтр-мешок		Бумажный		
Напольная насадка для влажной и сухой уборки	**мм**	360		
Щелевая насадка		■		
Антистатическая система		■		
Мусоросборник из нержавеющей стали		■		
Патронный фильтр		Бумажный		
Прочный корпус		■		
Ручка для перемещения		■		
Степень защиты		I		

■ **Включено в комплект поставки**

NT 80/1 B1 M, 1.667-266.0, 2019-08-02

NT 80/1 B1 M
1.667-266.0

1

2

		Артикул	Количество		Длина	Ширина		Описание	
Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)									
Фильтр-мешки NT 65/2 ECO, 5 шт.	1	6.904-285.0	5 шт.					Испытаны по категории M, 3-слойные, с упрочненным наружным слоем.	■
Патронный фильтр (бумажный)									
Бумажный патронный фильтр, 1 шт.	2	6.904-325.0	1 шт.					Бумажный патронный фильтр - M BIA-C класс пыли M, подходит для следующих моделей: NT 801 B1, NT 801 B1 S, NT 80/1 B1 M, NT 80/1 B1 MS.	■
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)									
Suction hose electrically conducting C40	3	6.907-363.0	1 шт.	ID 40	4 м				■
Всасывающий шланг в сборе									
Suction hose complete B1 M L=8m	4	4.440-013.0	1 шт.	ID 40	8 м				□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары